

Kompakte Lösung zur Langzeitarchivierung von Daten



Eine All-in-One-Lösung für die Datenarchivierung, welche die Leistungsfähigkeit der LTO-Bandtechnologie zusammen mit unserer Open-Format-Software, FUJIFILM Object Archive, nutzt. Ideal für Unternehmen, die Speicherkapazitäten von 100 TB und mehr benötigen. Mit ihrem schlanken Desktop-Design bietet diese Plug-and-Play-Lösung eine sichere Datenarchivierung auf lange Sicht. Ihre Daten bleiben zukunftssicher und über Jahre hinweg leicht zugänglich.



Sicher

Air-Gap-Schutz vor Cyberangriffen und Ransomware mit einer Archivlebensdauer von über dreißig Jahren.



Kompakt

Eine ergonomische, tischgroße Lösung, welche Ihnen die Archivierung von Daten bei begrenzter Stellfläche ermöglicht.



Offen

Die FUJIFILM Object Archive Software bietet ein offenes Format ohne Herstellerbindung, so dass Sie die Kontrolle über Ihre Daten behalten.



Plug and Play

Entwickelt mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Praktikabilität.



Flexibel

Kann für höchste Flexibilität mit mehreren Datenquellen und -zielen verbunden werden.



Nachhaltig

Kann zur Verringerung der CO₂-Emissionen, des Energieverbrauchs und der Entstehung von Elektroschrott beitragen.

Spezifikationen

Maße*	Größe	1050mm x 480mm x 180mm (T/B/H)
	Gesamtgewicht	40kg
Server	Main Board	Intel x86-64
	Netzwerkanschluss*	2 x 10GBASE-T
	Systemlaufwerk	960 GB NVMe
	CPU*	Intel Xeon D-1718T
	RAM	64GB
	SAN Adapter*	QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port
Tape Library	Tape Library	3U Base Module
	Tape-Laufwerk	2 x LTO8 HH Tape-Laufwerke
	Tape-Medien	38 x LTO8 Fujifilm Tapes, 2 x UCC Fujifilm Tapes
Betrieb*	Vibration	0.21 G _{rms} with 5-500 Hz operation
	Stromzufuhr	2 x 300W PSU
Service	Hardware und Software Support	9 - 5 Next Business Day (CET)
Software	Software	FUJIFILM Object Archive
	Protokolle	SMB, CIFS, NFS, S3

*Spezifikationen können je nach Verfügbarkeit variieren

Umgebungsbedingungen



Kein direktes Sonnenlicht



Keinen starken Magnetfeldern aussetzen



Umgebungsparameter:
optimale Temperatur: 15 - 35°C



Vor Wasser schützen



Sichere Umgebung vor herabfallenden Teilen



Relative Luftfeuchtigkeit:
20% - 80%, nicht kondensierend



Staubfreie und klimatisierte Umgebung



Montage & Betrieb: Horizontal



Nach dem Einschalten nicht bewegen oder stoßen, besonders wenn sich Tapes in den Laufwerken befinden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Sebastian Skrypka | mobil: +4915125046944 | email: Sebastian.Skrypka@fujifilm.com

Philipp Stevens | mobil: +49 16099183452 | email: Philipp.Stevens@fujifilm.com